

VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE, GEZONDERE WERELD.



# T600

## INDUSTRIËLE SCHROBZUIGMACHINE

Levert uitzonderlijke reinigingsprestaties en betrouwbaarheid, zelfs in de zwaarste omstandigheden.

EEN **BETROUWBARE**, ACHTERLOOP-SCHROBZUIGMACHINE MET HOOGWAARDIGE PRESTATIES DIE **DAGELIJKS HARD VOOR U WERKT**.



## DE T600 LOST UW BELANGRIJKSTE BEDRIJFSPROBLEMEN OP



### VERMINDER DE REINIGINGSKOSTEN

Verhoog de efficiëntie en verlaag de kosten van het bezit met hoogwaardige, uitgebreide oplossingen.



### VERBETER GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Helpt de gezondheid en veiligheid van gebruikers en gasten te verbeteren met technologieën.



### VERBETER HET IMAGO VAN UW FACILITEIT

Lever consistente resultaten en onderhoud de netheid en het uiterlijk van de vloer van uw faciliteit.



### MINIMALISEER DE IMPACT OP HET MILIEU

Verminder het gebruik van dagelijkse chemische reinigingsmiddelen voor vloeren met reinigingsmiddelvrije reinigingsmethoden.

BINNEN IN DE

# T600

De console is standaard uitgerust met Quiet-mode™ en Zone Settings™. Optionele LCD Pro-Panel®-hulpmiddelen omvatten onderhoudsvideo's en informatie in 28 verschillende talen.

Verbeter de ergonomie van de gebruiker met richtingsknop en variabele snelheids-/beugel instellingen binnen handbereik

De gele vuilopvangbak helpt verstoppen van de machine te voorkomen

Draag handig en gemakkelijk items op de accessoirerail mee

Gegarandeerd eenvoudige en gemakkelijke reiniging met vuilwatertank boven en oplossingstank onder

Laad overal op met de handige ingebouwde lader

Verwijder de schrobborstels eenvoudig met de gele ontgrendelingszuiger

Verlaag en verhoog het voetbediende dweilframe eenvoudig en ergonomisch

Identificeer snel wanneer borstels moeten worden vervangen door de gele slijtage-indicator van de borstel

Verhoog de tractie door banden met verbeterde grip

Controleer veilig de verwijdering van overtollige vloeistoffen via de aftapslang van het accucompartiment

Elimineer waterdruppels na schoonmaken met een geïntegreerde p-trap

Bespaar tijd en verzeker goed onderhoud met gele aanraakpunten

Gemakkelijke toegang tot de filterbak van de oplossing maakt schoonmaken eenvoudig en snel

Orbitaal schrobben is ideaal voor dagelijks schrobben, het reinigen van gevoegde tegels of het chemicalienvrij verwijderen van vloerfinish.

Snel en eenvoudig reinigen van de vuilwatertank met ingebouwd spuitmondstuk en slang.

Toegang tot reinigingsmiddelen aan boord voor zware bodems met ec-H2O NanoClean® uitgerust met de Severe Environment™-schakelaar.

BESCHIKBARE KENMERKEN





# TECHNOLOGIEËN OM REINIGEN EENVOUDIGER TE MAKEN

## T600 CONTROLEPANEEL OPTIES

### Pro-Membrane™ (Standaard)

- 1-step™ startknop
- 3 standen voor neerwaartse druk
- 4 waterstroom instellingen
- Quiet-Mode™ (tot wel 62 dBA)
- Supervisor lockout-modus
- Foutcode weergave, BDI LED's
- 3 Zone Settings™



## TENNANTTRUE® ONDERDELEN, SERVICE EN FINANCIËLE OPLOSSINGEN

- Verminder kosten voor opnieuw dweilen, arbeidstijd en veiligheid door alleen gebruik te maken van TennantTrue onderdelen en service.
- Profiteer van de kennis en ervaring van meer dan 220 Tennant-servicetechnieuten van de fabriek die alleen TennantTrue onderdelen gebruiken om een optimale schoonmaakprestatie te waarborgen.
- Kies uit een breed scala aan TennantTrue serviceprogramma's die zijn opgesteld om aan uw schoonmaakbehoeften te voldoen – of het nu gaat om een gerust gevoel, budget beheersing, reactiesnelheid of draaitijd.
- Vereenvoudig budgettering door TennantTrue serviceplannen, inclusief onderdelen, te bundelen in de aankoop of financiering van uw machine.

## WAAROM KIEZEN VOOR TENNANTTRUE® BORSTELS OP T600?

Bespaar geld, reinigingstijd en water met originele TennantTrue® schrobborstels, speciaal ontworpen voor Tennant-machines om hun schoonmaakprestatie te maximaliseren.

De INSTA-FIT™ SCHIJFBORSTEL maakt onderhoud ook eenvoudiger:

- Haalt het giswerk uit het machineonderhoud. De gele indicator voor borstelslijtage zorgt ervoor dat de borstels binnen de juiste tijd worden vervangen.
- Verminder de dagelijkse tijd en inspanning die nodig is voor de installatie en verwijdering van de borstels, dankzij de gele punten en zelfuitlijnende interface.



Lease. Gebruikt. Huur. Tennant heeft flexibele opties waarmee u de machines krijgt die u nodig hebt, hoe u ze nodig hebt.

## REINIGINGSPRESTATIES WAAR U OP KUNT REKENEN MET CONSTRUCTIE VOOR HET ZWARE WERK EN EEN PAKKET FUNCTIES VOOR EEN VERBETERDE PRODUCTIVITEIT



- **Langer schrobben tussen de cycli voor legen en bijvullen** met grote capaciteit oplossingstank en vuilwatertank.
- **Reinig vrijwel elk harde vloeroppervlak** met een breed scala aan reinigingskoppen, inclusief een orbitale optie.
- **Helpt defecten te voorkomen en preventief onderhoud te vereenvoudigen** met gemakkelijk te identificeren gele aanraakpunten voor onderhoud.
- **Vereenvoudig de bediening en training** met gemakkelijk te begrijpen bedieningselementen met variabele snelheidscontrole, aandrijfschakeling en snelheidsinstelling binnen handbereik.
- **Bestand tegen de zwaarste omstandigheden** met een industriële constructie met een corrosiebestendig schrobdek en een roestbestendige behuizing en tanks van polyethyleen.

## INNOVATIEVE, EXCLUSIEVE TECHNOLOGIEËN



De ec-H2O NanoClean®-technologie zet water elektrisch om in een innovatieve reinigingsoplossing die effectief reinigt, geld bespaart, de veiligheid verbetert en de impact op het milieu vermindert vergeleken met chemicaliën en methoden voor dagelijkse vloerreiniging.\*



Verhoog de productiviteit, verminder kosten voor reiniging en neem geïnformeerde beslissingen met intelligente inzichten via IRIS® vlootmanager.

\* ec-H2O NanoClean™-technologie is niet ontworpen voor alle soorten vuil, zoals vuil dat een hoge concentratie vetten en oliën bevat. Afhankelijk van het soort ondergrond is het mogelijk dat conventionele chemische reinigingsmiddelen nodig zijn.

# T600 ACHTERLOOP-VLOERSCHROBZUIGMACHINE

SCHROBSYSTEEM	DUBBELE SCHIJF		
	700 MM	800 MM	900 MM
Productiviteit (per uur) Theoretisch maximum	3.434 m <sup>2</sup> /u	3.924 m <sup>2</sup> /u	4.415 m <sup>2</sup> /u
Geschatte dekking* - Conventioneel	2.230 m <sup>2</sup> /u	2.573 m <sup>2</sup> /u	2.916 m <sup>2</sup> /u
Geschatte dekking* - ec-H2O NanoClean®	2.681 m <sup>2</sup> /u	3.094 m <sup>2</sup> /u	3.248 m <sup>2</sup> /u
<b>BORSTELAANDRIJFSYSTEEM</b>			
Schrobmotor	2 x 36 VDC, 1,0 pk / 0,75 kW / 30A	2 x 36 VDC, 1,0 pk / 0,75 kW / 30A	2 x 36 VDC, 1,0 pk / 0,75 kW / 30A
Borstelpad RPM	300 rpm	300 rpm	300 rpm
Neerwaartse borsteldruk Laag:	45 kg	45 kg	45 kg
Medium:	68 kg	68 kg	68 kg
Hoog:	90 kg	90 kg	90 kg
<b>OPLOSSING-/OPVANGSYSTEEM</b>			
Capaciteit schoonwatertank	121 liter	121 liter	121 liter
Capaciteit vuilwatertank	140 liter	140 liter	140 liter
Zuigmotor	36 VDC, 0,75 hp 0,56 kW, 15,6 A	36 VDC, 0,75 hp 0,56 kW, 15,6 A	36 VDC, 0,75 hp 0,56 kW, 15,6 A
Zuigwaterkolom	1.270 mm	1.270 mm	1.270 mm
<b>REINIGINGSTECHNOLOGIE</b>			
Conventioneel	Standaard	Standaard	Standaard
ec-H2O NanoClean®	Optioneel	Optioneel	Optioneel
<b>ACCUSYSTEEM</b>			
Systeemvoltage	36 volt	36 volt	36 volt
Type accu			
Nat 210AH	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Gesloten 180AH	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Bedrijfsduur accu nat 210AH (tot uur)**	5,1	5,1	5,0
<b>AANDRIJFSYSTEEM</b>			
Schrobsnelheid	4,8 k/u	4,8 k/u	4,8 k/u
Rijsnelheid	5,3 k/u	5,3 k/u	5,3 k/u
<b>MACHINESPECIFICATIES</b>			
Lengte	1.617 mm	1.671 mm	1.761 mm
Breedte	764 mm	856 mm	955 mm
Hoogte	1.107 mm	1.107 mm	1.107 mm
Dweilrubberbreedte	973 mm	1.049 mm	1.234 mm
Vrije draaicirkel	1.650 mm	1.700 mm	1.775 mm
Gewicht (incl. zwaarste accu's)	487 kg	488 kg	490 kg
Gewicht (bedrijfsklaar)	608 kg	610 kg	612 kg
Geluidsniveau (oor gebruiker)***	69,5 dBA	69,5 dBA	69,5 dBA
Quiet-Mode™ (oor gebruiker)***	62,2 dBA	62,2 dBA	62,2 dBA

## GARANTIE

Raadpleeg uw lokale vertegenwoordiger voor informatie over garantie

\*Voor de geschatte dekking is gebruikgemaakt van de snelheid en de benodigde tijd voor legen/vullen die zijn gespecificeerd in het handboek "ISSA 612 Cleaning Times & Tasks" (2014).

\*\*Tot bedrijfstijden zijn gebaseerd op doorlopend schrobben, 210AH accu's, lage neerwaartse druk, ec-H2O uit.

\*\*\*Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) en OSHA..

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.



ec-H2O NanoClean®-technologie is gecertificeerd door het NFSI (National Floor Safety Institute)



ec-H2O NanoClean®-technologie is geregistreerd door NSF International

ZIEN IS GELOVEN

Voor een demonstratie of meer info:  
bel 0187 60 53 74 of mail [welkom@walo.nl](mailto:welkom@walo.nl)



Authorised Partner