

T681

Kleine opzit Schrob- zuigmachine



Grote productiviteit in een kleine machine

Klein ontwerp, intuïtieve bedieningselementen met groot display zorgen voor veelzijdig gebruik met uitstekende prestaties en efficiënte reiniging. De T681 is ideaal voor het reinigen van grote, vervuilde gebieden in winkels, ziekenhuizen en scholen.



Wendbaar en productief Bereik vele gebieden van de faciliteit en krijg meer schoonmaakwerk gedaan met een compact ontwerp en maximale productiviteit met een brede schrobkop en een grote watertank.



Eenvoudig gebruik Gemakkelijk opstarten en snelle training door middel van éénkopsreiniging met instelbare reinigingsinstellingen op een groot, intuïtief bedieningspaneel.



Dosering voor chemicaliën Verhoog de consistente reinigingsprestaties en verlaag de kosten om te reinigen met een geïntegreerde dosering voor chemicaliën, standaard.

Binnenkant van de T681

- 1. Verander eenvoudig meerdere** reinigingsfuncties via het intuïtieve bedieningspaneel.
- 2. Geavanceerde 3-traps zuigmotor** voor meer wateropname.
- 3. Bereik meer gebieden** van de faciliteit met uitstekend vermogen om hellingen te beklimmen dankzij een sterke tractiemotor aan de voorkant.
- 4. Verminder de onderhoudstijd** door gemakkelijke toegang tot onderhoudsgebieden met verwijderbare panelen.
- 5. Constante wateropname** met duurzaam 'V'-vormig dweilrubberontwerp en standaard Linatex® dweilrubberbladen.
- 6. Simpel borstelwisselsysteem** zonder gereedschap.



Technische gegevens van de T681

FUNCTIE	SPECIFICATIE		
	Schijf	Schijf	Cilindrisch
Reinigingsbreedte	700 mm	850 mm	700 mm
Maximale theoretische productiviteit (per uur)	4.192 m ² /u	5.073 m ² /u	4.192 m ² /u
Geschatte dekking (per uur)*	2.574 m ² /u	3.157 m ² /u	2.574 m ² /u
Schrobsnelheid	6,0 km/u		
Schrobkop en dweilrubber omhoog/omlaag	Onafhankelijke actuatoren		
Snelheid borstel/pad	200 tpm		880 tpm
Druk borstel/pad	Van 10 tot 50 kg		Van 6 tot 23,5 kg
Capaciteit schoonwatertank	100 l		
Capaciteit vuilwatertank	110 l		
Loopduur accu - tot uur**	3,5		
Accuvoltage	24 V (4 x 6V)	24 V (4 x 6 V)	24 V (4 x 6 V)
Afmetingen (LxBxH)	1.504 x 759 x 1.200 mm	1.504 x 909 x 1.200 mm	1.504 x 830 x 1.200 mm
Dweilrubberbreedte	940 mm	1.089 mm	1.089 mm
Gewicht (incl. zwaarste accu)	336 kg	353 kg	339 kg
Externe draaicirkel (van muur tot muur)	1.960 mm		
Maximaal hellingspercentage	16%		
Geluidsniveau (oor gebruiker)***	75 dB		
Tankcapaciteit dosering van chemicaliën	5 l		

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

* Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingstijdenhandboek.

** Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkstijden.

*** Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) en OSHA

Voor een demonstratie of voor meer informatie kunt u bellen naar **0187 60 53 74** of een e-mailbericht sturen aan welkom@walo.nl

