

# T581

## Micro opzit schrob- zuigmachine



### Wendbaarheid in een compacte opzit

Een stil geluidsniveau, intuïtieve bediening en compact design zorgen voor gebruiksvriendelijkheid zodat op elk moment gereinigd kan worden. De T581 is ideaal voor het reinigen van grote, vervuilde gebieden in winkels, ziekenhuizen en scholen.

### Beschikbare technieken



Dosering van chemicaliën  
Schoonmaaksysteem



### Wendbaar en productief

Het compacte ontwerp past gemakkelijk in de meeste drukke ruimtes en kan snel veel delen van een faciliteit bereiken om meer te reinigen.



### Eenvoudige bediening

Gemakkelijk opstarten en snelle training met éénknopsbediening waarbij de schrobkop en het dweilrubber tegelijkertijd worden neergelaten.



### Veelzijdige reiniging met Dosering voor chemicaliën

Verhoog de consistente reinigingsprestaties en verlaag de kosten om te reinigen met een geïntegreerde dosering voor chemicaliën.

# Binnenkant van de T581

- 1. Verander eenvoudig de waterstroom-hoeveelheid** en andere reinigingsfuncties via het intuïtieve bedieningspaneel.
- 2. Meerstaps stofzuigmotor** voor sterke wateropname.
- 3. Grote, drukgevoelige afvoerslang** voor de vuilwatertank, voor snelle en rommelvrije tankdrainage.
- 4. Grote schoonwatertank** met niveaumeter en aftapslang.
- 5. Constante wateropname** met duurzaam 'V'-vormig dweilrubberontwerp en standaard Linatex® dweilrubberbladen.
- 6. Simpel borstelwisselsysteem** zonder knoppen of gereedschap.



## Technische gegevens van de T581

FUNCTIE	SPECIFICATIE	
	ZELFRIJDEND	ZELFRIJDEND
Reinigingsbreedte	550 mm	700 mm
Maximale theoretische productiviteit (per uur)	3.289 m <sup>2</sup> /u	4.177 m <sup>2</sup> /u
Geschatte dekking (per uur)*	2.038 m <sup>2</sup> /u	2.645 m <sup>2</sup> /u
Schrobsnelheid	6,0 km/u	
Schrobkop en dweilrubber omhoog/omlaag	onafhankelijke actuatoren	
Snelheid borstel/pad	150 rpm	220 rpm
Druk borstel/pad	22 kg	10 tot 50 kg
Capaciteit schoonwatertank	78,5 L	
Capaciteit vuilwatertank	80 L	
Loopduur accu - tot uur**	2,3	4,5
Accuvoltage	24 V (2 x 12)	24 V (4 x 6)
Afmetingen (LxBxH)	1.310 x 673 x 1.030 mm	1.310 x 760 x 1.030 mm
Dweilrubberbreedte	710 mm	924 mm
Gewicht (incl. zwaarste accu)	211 kg	283 kg
Externe draaicirkel (van muur tot muur)	1851 mm	
Maximaal hellingspercentage	8%	16%
Geluidsniveau (oor gebruiker)***	65 dB	
Tankcapaciteit dosering van chemicaliën	3 L	

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.  
 \*Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingsstijdenhandboek.  
 \*\*Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkstijden.  
 \*\*\*Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) en OSHA.